



RÖFIX AeroCalce[®] IG 996

AR-Stützgewebe

Anwendungsbereiche: Dauerhaft alkalibeständiges, verstärktes AR-Glasfaser-Stützgewebe. Als Stützgewebe zum Verputzen des RÖFIX AeroCalce Wärmedämmsystems.

Materialbasis: • AR- Textilglasgitter mit hochwertiger alkalibeständiger Imprägnierung.

Eigenschaften:

- Dauerhaft alkalibeständig
- Alterungsbeständig
- Der Ausdehnungskoeffizient ist mit den nachfolgenden Putzen vergleichbar.
- Weichmacherfrei
- Zur Rissanierung gut geeignet
- PVC-frei

Verarbeitung:



Verarbeitung: Das AR- Stützgewebe vor dem vom RÖFIX AeroCalce- System vorgesehenen Unterputzauftrag mit dem RÖFIX AeroCalce IF 980 Befestigungsset fixieren, die Gewebestösse mindestens 10cm überlappen. Nach der AR- Stützgewebe- Fixierung kann der Auftrag des Unterputzes mit RÖFIX AeroCalce IA 784 PLUS oder mit RÖFIX AeroCalce IA 782 THERMO erfolgen. Sobald der Unterputz trocken ist und plangehobelt wurde, ist eine zusätzliche Armierschicht mit RÖFIX AeroCalce IA 784 PLUS und RÖFIX P50 Armierungsgewebe zu erstellen.

Gefahrenhinweise: Detaillierte Sicherheitshinweise erhalten Sie auch aus unseren separaten Sicherheitsdatenblättern. Vor der Anwendung sind diese Sicherheitsdatenblätter durchzulesen.

Lagerung: Mindestens 12 Monate lagerfähig.

Technische Daten:

Art.-Nr.	138183
Verpackungsart	
Menge pro Einheit	50 m ² /EH
Länge	5.000 cm
Breite	100 cm
Farbe	orange
Verbrauch	1,1 lfm/m ²
Maschenweite	ca. 14,9 x ca. 16 mm