

RÖFIX SOL-PAD

Sohlbank- Anputzleistensystem

Rechtliche und technische Hinweise: Bei der Verarbeitung unserer Produkte sind die Angaben in unseren technischen Merkblättern zu beachten, sowie die Einhaltung der allgemeinen und jeweiligen spezifischen Ländernormen (UNI, ÖNORM, SIA, etc.) und die Empfehlung der jeweiligen nationalen Fachverbände (z.B.: SMGV, ÖAP, QG-WDS) zu berücksichtigen.


Anwendungsbereiche: Fensterbank-Montage Vorbereitungsprofil für WDVS PVC- mit dauerhaft befestigtem Textilglasgitter. Seitliches Anschlussprofil für einen dauerhaften, wartungsfreien, dichten und schlagregensicheren Fensterbankanschluss. Kartoninhalt für je 8, bzw. 10 Fensterbänke: Je 8, bzw. 10 linke und rechte SOL-PAD Leisten und SOL-PAD Gewebepprofile.
Für höchste schlagregensichere Ansprüche
Anwendungen, die nicht eindeutig im Technischen Merkblatt beschrieben sind, dürfen erst nach Rücksprache mit dem Systemhalter erfolgen.

Eigenschaften:

- Schlagregensicher (ON B6400)
- Mechanisch entkoppelte Anschlusslösung

Verarbeitung:



Technische Daten:				
SAP-Art. Nr.:	2000148447	2000572055	2000565950	2000635528
NAV-Art. Nr.:	143757	146711	148366	
Typ	280/30 mm	CH 280/20mm	CH XL 420/20mm	420/30 mm
Info	Hintere Schenkelhöhe = 43 mm	Nur in der Schweiz erhältlich Hintere Schenkelhöhe = 12 mm	Nur in der Schweiz erhältlich Hintere Schenkelhöhe = 12 mm	Hintere Schenkelhöhe = 43 mm
Verpackungsart				
Einheit pro Palette	48 EH/Pal. (AT) 480 Stk./Pal. (CH)	48 EH/Pal. (AT) 480 Stk./Pal. (CH)	30 EH/Pal. (AT) 240 Stk./Pal. (CH)	30 EH/Pal. (AT) 240 Stk./Pal. (CH)
Menge pro Einheit	10 Stk./EH	10 Stk./EH	8 Stk./EH	8 Stk./EH
Länge	280 mm	280 mm	420 mm	420 mm
Höhe	30 mm	20 mm	20 mm	30 mm
Untergrund-Temperatur	> 5 °C			
Brandverhalten	B1 (DIN4102)			

Materialbasis:

- 2-teiliges Kunststoffprofil mit angeklebtem Textilglasgitter.


Verarbeitungsbedingungen: Während der Verarbeitungs- und Trocknungsphase darf die Umgebungs- bzw. Untergrundtemperatur nicht unter +5 °C sinken.

Untergrund: Der Untergrund muss trocken, tragfähig sowie frei von Verunreinigungen, wie z.B. Staub, Russ, Algen, Ausblühungen etc. sein.

Verarbeitung: Profil auf das gewünschte Mass ablängen nach der Flächenarmierung.


Gefahrenhinweise: Detaillierte Sicherheitshinweise erhalten Sie auch aus unseren separaten Sicherheitsdatenblättern. Vor der Anwendung sind diese Sicherheitsdatenblätter durchzulesen.

Lagerung: Profile werden im Karton verpackt ausgeliefert. Unbedingt auf stabilem und ebenen Untergrund flach lagern. Vor Feuchte, Nässe und großer Hitze schützen.
Lagerzeit min. 12 Monate.



RÖFIX SOL-PAD

Sohlbank- Anputzleistensystem



Allgemeine Hinweise:

Mit diesem Merkblatt werden alle früheren Ausgaben ungültig.

Die Angaben dieses technischen Merkblattes entsprechen unseren derzeitigen Kenntnissen und praktischen Anwendungserfahrungen.

Die Angaben wurden sorgfältig und gewissenhaft erstellt, allerdings ohne Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit und ohne Haftung für die weiteren Entscheidungen des Benutzers. Die Angaben für sich alleine begründen kein Rechtsverhältnis oder sonstige Nebenverpflichtungen. Sie befreien den Kunden grundsätzlich nicht, das Produkt auf seine Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck eigenständig zu prüfen.

Unsere Produkte unterliegen, wie alle enthaltenen Rohstoffe, einer kontinuierlichen Überwachung, wodurch eine gleichbleibende Qualität gewährleistet ist.

Unser technischer Beratungsdienst steht Ihnen für Fragen bezüglich Verwendung und Verarbeitung sowie Vorführung unserer Produkte zur Verfügung.

Den aktuellen Stand unserer techn. Merkblätter finden Sie auf unserer Internet-Homepage bzw. können in der nationalen Geschäftsstelle angefordert werden.