

Leistungserklärung (DOP)

Produktname
RÖFIX AG 656

Nummer der Leistungserklärung und eindeutiger Kenncode des Produkttyps
92606

Produkttyp
Fliesenmörtel (C2 FT)

Verwendungszweck
Schnell erhärtender zementhaltiger Mörtel für erhöhte Anforderungen mit verringertem Abrutschen. Für keramische Platten und Fliesen für den Innen- und Aussenbereich.

Hersteller
RÖFIX AG • Badstrasse 23 • A-6832 Röthis

System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit
System 3

Die notifizierte Stelle
**KIWA Polymer Institut GmbH, Quellenstrasse 3, D-65439 Flörsheim-Wicker
 1119**

**hat die Typprüfung des Produktes aller Wesentlichen Merkmale (außer Brandverhalten) nach dem System 3 vorgenommen und Folgendes ausgestellt:
 Prüfbericht Nr. P 9205a**

Erklärte Leistung

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Brandverhalten	Klasse A1	EN 12004:2007+A1:2012
Freisetzung gefährlicher Substanzen	NPD	
Verbundfestigkeit , als:		
Anfangshaftzugfestigkeit	≥ 0,5 N/mm ²	
Haftzugfestigkeit nach Trockenlagerung	≥ 1,0 N/mm ²	
Dauerhaftigkeit , für:		
Dauerhaftigkeit, als Haftfestigkeit nach Wasserlagerung	≥ 1,0 N/mm ²	
Dauerhaftigkeit, als Haftzugfestigkeit nach Warmlagerung	≥ 1,0 N/mm ²	
Dauerhaftigkeit, als Haftzugfestigkeit nach Frost-/Tauwechsel-Lagerung	≥ 1,0 N/mm ²	

Die Leistung des Produktes, für das diese Leistungserklärung ausgestellt wurde, entspricht der erklärten Leistung. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der in dieser Leistungserklärung genannte Hersteller.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Geschäftsleitung Österreich: ppa. Dirk Zumbansen / ppa. Christian Höberl
(Name und Funktion)

Röthis, 2019-01-04
(Ort und Datum der Ausstellung)

ppa. Dirk Zumbansen ppa. Christian Höberl

(Unterschrift)
