

# Leistungserklärung (DOP)

Nr. 92201

Produkttyp  
Fliesenmörtel (C2 F)

Kennzeichen zur Identifikation  
RÖFIX AG 660

Verwendungszweck  
Schnell erhärtender zementhaltiger Mörtel für erhöhte Anforderungen.  
Für keramische Fliesen und Platten für den Innen- und Aussenbereich.

Hersteller  
RÖFIX AG • Badstrasse 23 • A-6832 Röthis

System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit  
System 3

Die notifizierte Stelle  
Karlsruher Institut für Technologie (KIT) Materialprüfungs- und Forschungsanstalt MPA Karlsruhe  
Gotthard-Franz-Straße 3  
76131 KARLSRUHE  
0754

hat die Typprüfung des Produktes aller Wesentlichen Merkmale (außer Brandverhalten) nach dem System 3 vorgenommen und Folgendes ausgestellt:  
Prüfbericht Nr. 0821790307

## Erklärte Leistung

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Brandverhalten	Klasse A1/A1 <sub>f</sub>	EN 12004:2007+A1:2012
Freisetzung gefährlicher Substanzen	NPD	
<b>Verbundfestigkeit</b> , als:		
Anfangshaftzugfestigkeit	≥ 0,5 N/mm <sup>2</sup>	
Haftzugfestigkeit nach Trockenlagerung	≥ 1,0 N/mm <sup>2</sup>	
<b>Dauerhaftigkeit</b> , für:		
Dauerhaftigkeit, als Haftfestigkeit nach Wasserlagerung	≥ 1,0 N/mm <sup>2</sup>	
Dauerhaftigkeit, als Haftzugfestigkeit nach Warmlagerung	≥ 1,0 N/mm <sup>2</sup>	
Dauerhaftigkeit, als Haftzugfestigkeit nach Frost-/Tauwechsel-Lagerung	≥ 1,0 N/mm <sup>2</sup>	

**Die Leistung des Produktes, für das diese Leistungserklärung ausgestellt wurde, entspricht der erklärten Leistung. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der in dieser Leistungserklärung genannte Hersteller.**

*Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:*

Geschäftsleitung Österreich: ppa. Dirk Zumbansen / ppa. Christian Höberl

*(Name und Funktion)*

Röthis, 2018-01-16

*(Ort und Datum der Ausstellung)*

*ppa. Dirk Zumbansen ppa. Christian Höberl*

*(Unterschrift)*