

RÖFIX DESIGNPUTZ

Spezial-Oberputz auf NHL-Basis



Mögliche Ausführungsvarianten

Putz-Design für besondere, individuelle Gestaltungsansprüche

RÖFIX setzt mit dem RÖFIX DESIGNPUTZ einen neuen Trend, der individuellen Oberflächen-Visionären freien Spielraum für Gestaltungswünsche bietet.

Anwendungsbereiche:

- Mineralischer, hydrophobierter modellierbarer Design-Oberputz für Wärmedämmverbundsysteme sowie Fassaden und Innenflächen auf Unterputze und vorbehandelte Bauplatten (z.B. Gipskarton)
- Für grobe und feine Kammzüge, Quetschtechnik, Schablonentechnik, Filztechnik, Besenstriche, Schlämmtechnik und viele weitere individuelle Gestaltungstechniken

Vorteile:

- Auf WDVS und auf Grundputze anwendbar
- Innen auf Grundputz und vorbehandelten Bauplatten geeignet (Gipskarton)
- Mit einer herkömmlichen Feinputzmaschine spritzbar
- Hoch dampfdiffusionsoffen
- Ökologisch (auf NHL 5-Basis)
- Sehr geschmeidig verarbeitbar
- Wasserabweisend
- Spannungsarm



Art.-Nr.	Bezeichnung	kg/EH	Farbe	Körnung	Verbrauch
145794	RÖFIX DESIGNPUTZ Spezial-Oberputz auf NHL-Basis	25	sand- beige	0–1,2 mm	ca. 1,4 kg/m ² /mm

Verarbeitungsschritte (Variante Kammzug grob):



Bei gerichtetem Kammzug vorab Abzugsleisten einrichten und montieren. Variante: Eine zweite Person kann mit einer langen Waaglatte als Abzugsleisten unterstützen. Den groben Kammzug in der gewünschten Struktur aufziehen.



RÖFIX DESIGNPUTZ aufspritzen oder aufziehen und mit einer geeigneten Zahntraufel abziehen.

Die Zahnung bei horizontalen Kammzügen so wählen, dass das Wasser aus den Nuten ablaufen kann (Geometrie der Kammzüge schräg nach aussen geneigt).



Nach dem Ansteifen des Materials (bei warmer Witterung am selben Tag möglich), Hohlstellen auffüllen und nochmal mit der Zahntraufel durchziehen.



Kammzug grundieren und beispielsweise zweimal mit RÖFIX PE 519 PREMIUM SISIFassadenfarbe streichen.