

RÖFIX Renofino®

Universeller Renovier- und Haft-Feinputz





RÖFIX Renofino® ist ein mineralischer Renovier- und Haft-Feinputz aus einer Weisskalk- und Weisszementbasis mit hochwertigem, weissem Marmorsand (0–0,8 mm) und haftungsverbessernden Zusätzen.

Strukturschöner Feinabrieb auf sämtlichen mineralischen Untergründen wie Kalk-Zement-, Gips-Kalk-Putze, tragfähige Altputze oder Betonflächen, Trockenbauplatten für den Alt- und Neubau. Idealer Feinabrieb für die Erneuerung alter Putzoberflächen, vor allem in Kombination mit dem bewährten Ausgleichsputz RÖFIX Renoplus® und der Ausgleichsspachtelmasse RÖFIX Renostar®.

- Hervorragende Verarbeitung mit Maschine oder von Hand
- Optimale Haftung
- Spannungsarme Erhärtung
- Sehr gut strukturier- und filzbar
- Strukturschöner Oberputz
- Schwindarm
- Wenig wasserabweisend, dadurch auch mit Kalkprodukten überarbeitbar
- Für Innen und Aussen



Art.-Nr.	Gew/EH	Farbe	Verbrauch
144663	25 kg	rohweiss	ca. 1,7 kg/m ² /mm



Untergrundvorbereitung

Sämtliche ebene, mineralische Untergründe können überarbeitet werden. Unebenheiten können mit RÖFIX Renoplus® oder RÖFIX Renostar® ausgeglichen werden. Minderfeste, stark saugende, absandende oder verstaubte Untergründe sind entsprechend vorzubehandeln. RÖFIX Renofino® ist händisch mit Rotoquirl anmischbar oder maschinell mittels Feinputzmaschine.

Spachtelung

RÖFIX Renofino® kann maschinell oder händisch mit einer Stahltraufel aufgetragen werden. Der Auftrag erfolgt in zwei Lagen zu jeweils mindestens 1 mm Dicke. Durch den zweilagigen Auftrag wird eine gleichmäßige Oberflächengüte erreicht.

Oberflächen-Gestaltung

Nach dem oberflächlichen Antrocknen der zweiten Lage kann RÖFIX Renofino® – je nach Untergrund und Witterung – bereits nach etwa 15 Minuten – mit der Reibescheibe strukturiert oder dem Filzbrett gefilzt werden. Nach der vollständigen Austrocknung kann mit dampfdiffusionsoffenen Farbanstrichen beschichtet werden.

Feinputz-Oberflächen

Mit RÖFIX Renofino® erreichen Sie fein und voll strukturierte Oberflächen auf verputzten Wänden, Decken und Fassaden. RÖFIX Renofino® eignet sich besonders als Untergrund für mineralische Innenfarben wie RÖFIX PE 819 SESCO Öko-Kalkfarbe bzw. RÖFIX PI 262 ÖKOSIL PLUS Silikat-Innenfarbe oder mineralische Aussenfarben wie RÖFIX PE 229 SOL-SILIKAT bzw. RÖFIX PE 519 PREMIUM Silikonharzfarbe.