



RÖFIX

Systemrolle kaschiert



Anwendungsbereiche: RÖFIX Systemrolle wird vorwiegend für Zwischengeschossdecken gegen gleichartig beheizte Räume eingesetzt, wobei sie als Wärme- und Trittschalldämmung dient. Zudem eignet sie sich zur Befestigung von Heizrohren mittels Aufsteck-Klips.

- Eigenschaften:**
- Schnelle Verlegung
 - Trittschallverbessernd
 - Frei von FCKW und HFKW
 - Mit Kaschierung

Verarbeitung:



Verarbeitungsbedingungen: Während der Verarbeitungs- und Trocknungsphase darf die Umgebungs- bzw. Untergrundtemperatur nicht unter +5 °C sinken.

Verarbeitung: Die Systemrolle wird auf den gesäuberten Untergrund ausgerollt und mittels Überlappungs- Klebeband verklebt. Die Folie hat einen Raster aufgedruckt, welcher ein einfaches Zuschneiden der Rolle, sowie eine schnelle Montage der Heizrohre ermöglicht.

Gefahrenhinweise: Detaillierte Sicherheitshinweise erhalten Sie auch aus unseren separaten Sicherheitsdatenblättern. Vor der Anwendung sind diese Sicherheitsdatenblätter durchzulesen.

Lagerung: Trocken, auf Holzrosten lagern.

Technische Daten:

Art.-Nr.	120892	120893	120894
Info	23/20	28/25	33/30
Verpackungsart			
Menge pro Einheit	10 lfm./EH		
Einheit pro Palette	10 m ² /EH		
Länge	1.000 cm		
Breite	100 cm		
Dicke	2 cm	2,5 cm	3 cm
Verbrauchshinweis	Verbrauchswerte sind Richtwerte und hängen stark von Untergrund und Verarbeitungstechnik ab.		
Wasserdampfdiffusion μ (EN 1015-19)	ca. 250.000		
Wärmeleitfähigkeit $\lambda_{10, dry}$	0,045 W/mK		
Dyn. Steifigkeit	≤ 30 MN/m ³		
Trittschallverbesserung	26- 29 dB		
Brandverhalten (EN 13501-1)	E (EN13501-1)		
Untergrund-Temperatur	> 5 °C		



RÖFIX

Systemrolle kaschiert

Allgemeine Hinweise:

Mit diesem Merkblatt werden alle früheren Ausgaben ungültig.

Die Angaben dieses technischen Merkblattes entsprechen unseren derzeitigen Kenntnissen und praktischen Anwendungserfahrungen.

Die Angaben wurden sorgfältig und gewissenhaft erstellt, allerdings ohne Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit und ohne Haftung für die weiteren Entscheidungen des Benutzers. Die Angaben für sich alleine begründen kein Rechtsverhältnis oder sonstige Nebenverpflichtungen. Sie befreien den Kunden grundsätzlich nicht, das Produkt auf seine Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck eigenständig zu prüfen.

Unsere Produkte unterliegen, wie alle enthaltenen Rohstoffe, einer kontinuierlichen Überwachung, wodurch eine gleichbleibende Qualität gewährleistet ist.

Unser technischer Beratungsdienst steht Ihnen für Fragen bezüglich Verwendung und Verarbeitung sowie Vorführung unserer Produkte zur Verfügung.

Den aktuellen Stand unserer techn. Merkblätter finden Sie auf unserer Internet-Homepage bzw. können in der nationalen Geschäftsstelle angefordert werden.

Die Angaben erfolgen ohne Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit und ohne Haftung für Ansprüche jeder Art sowie für die Entschließungen des Kunden. Es gelten ebenso die Technischen Merkblätter von RÖFIX Produkten, auf die in diesem Technischen Merkblatt verwiesen wird.