





RÖFIX Jutegewebe

Ökologisches Lehmputz-Armierungsgewebe

Rechtliche und technische Hinweise:	Bei der Verarbeitung unserer Produkte sind die Angaben in unseren technischen Merkblättern zu beachten, sowie die Einhaltung der allgemeinen und jeweiligen spezifischen Ländernormen (UNI, ÖNORM, SIA, etc.) und die Empfehlung der jeweiligen nationalen Fachverbände (z.B.: SMGV, ÖAP; QG-WDS) zu berücksichtigen.
Anwendungsbereiche:	Ökologisches Jutespezialgewebe für rissgefährdete Zonen im Lehmputzbereich, z.B. bei Wandflächenheizungen. Sinnvoller Einsatz nur in Lehmputzen. Eignet sich auch zum Einsatz im Fassadenschutz, als Schutz für Fassadenputzen vor zu rascher Austrocknung.
Materialbasis:	<ul style="list-style-type: none"> • Jute aus der Corchus Pflanze
Eigenschaften:	<ul style="list-style-type: none"> • Ökologische Herstellung • Ökologisch empfehlenswert • Rissüberbrückend • Universell anwendbar • Gute Putzhaftung • PVC-frei
Verarbeitung:	
Verarbeitungsbedingungen:	Während der Verarbeitungs- und Trocknungsphase darf die Umgebungs- bzw. Untergrundtemperatur nicht unter +5 °C sinken und nicht über +30 °C steigen.
Verarbeitung:	Armierungsgewebe in das Mörtelbett eindrücken und mit der Traufel deckend überspachteln. Gegebenenfalls mit der Abziehlatte planeben verziehen. An Fassaden verhindern bewässerte Jutevorhänge an der Gerüstaußenseite zu schnelles Austrocknen von Kalkputzen. Heisse und trockene Witterung kann ein Nachfeuchten des aufgetragenen Putzes erforderlich machen. Das Armierungsgewebe soll oberflächennah aber vollständig überdeckt eingebettet werden.
Hinweise:	Das Gewebe ist vor mechanischen Beschädigungen zu schützen (Abscheuern der Beschichtung durch Spachtel bzw. Traufel).
Gefahrenhinweise:	Einstufung laut Chemikaliengesetz: nicht kennzeichnungspflichtig.
Verpackungshinweise:	In recyclingfähigen PE-Folierungen.
Lagerung:	Trocken, vor Feuchtigkeit und UV-Einwirkung (Sonne, Licht) schützen. Bei sachgemässer Lagerung unbegrenzt lagerfähig.

Technische Daten:

SAP-Artikelnummer	2000149234
Art.-Nr.	113726
Verpackungsart	
Einheit pro Palette	1 Stk./EH
Einheit pro Palette (CH)	1 Stk./EH
Menge pro Einheit	50 m ² /EH
Länge	50 m
Breite	100 cm
Farbe	Hellbraun
Verbrauch	1,1 lfm/m ²



RÖFIX Jutegewebe

Ökologisches Lehmputz-Armierungsgewebe

Technische Daten:

SAP-Artikelnummer	2000149234
Maschenweite	5 x 5 mm
Verpackungshinweise	In recyclingfähigen PE-Folierungen.

Allgemeine Hinweise:

Mit diesem Merkblatt werden alle früheren Ausgaben ungültig.

Die Angaben dieses technischen Merkblattes entsprechen unseren derzeitigen Kenntnissen und praktischen Anwendungserfahrungen.

Die Angaben wurden sorgfältig und gewissenhaft erstellt, allerdings ohne Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit und ohne Haftung für die weiteren Entscheidungen des Benutzers. Die Angaben für sich alleine begründen kein Rechtsverhältnis oder sonstige Nebenverpflichtungen. Sie befreien den Kunden grundsätzlich nicht, das Produkt auf seine Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck eigenständig zu prüfen.

Unsere Produkte unterliegen, wie alle enthaltenen Rohstoffe, einer kontinuierlichen Überwachung, wodurch eine gleichbleibende Qualität gewährleistet ist.

Unser technischer Beratungsdienst steht Ihnen für Fragen bezüglich Verwendung und Verarbeitung sowie Vorführung unserer Produkte zur Verfügung.

Den aktuellen Stand unserer techn. Merkblätter finden Sie auf unserer Internet-Homepage bzw. können in der nationalen Geschäftsstelle angefordert werden.

Detaillierte Sicherheitshinweise erhalten Sie auch aus unseren separaten Sicherheitsdatenblättern. Vor der Anwendung sind diese Sicherheitsdatenblätter durchzulesen.