








RÖFIX SILVERGLOW

Glitterzusatz Silberglänzend

Rechtliche und technische Hinweise:	Bei der Verarbeitung unserer Produkte sind die Angaben in unseren technischen Merkblättern zu beachten, sowie die Einhaltung der allgemeinen und jeweiligen spezifischen Ländernormen (UNI, ÖNORM, SIA, etc.) und die Empfehlung der jeweiligen nationalen Fachverbände (z.B.: SMGV, ÖAP; QG-WDS) zu berücksichtigen.
Anwendungsbereiche:	Glitterzusatz für RÖFIX PP 403 MULTI Silikonharzlasur für die Oberflächengestaltung an Fassaden und Innenräumen. Als hochwertige Effekt- Beschichtung für das nachträgliche Überarbeiten von Deckbeschichtungen. Durch gezielte Lichtbrechung (Lichtreflexion) wird ein individueller kristallähnlicher Glanzeffekt erzeugt.
Materialbasis:	<ul style="list-style-type: none"> • Effektpigment (lamellares)
Eigenschaften:	<ul style="list-style-type: none"> • Dekorativ • Hohe Witterungsbeständigkeit
Verarbeitung:	    
Verarbeitungsbedingungen:	Während der Verarbeitungs- und Trocknungsphase darf die Umgebungs- bzw. Untergrundtemperatur nicht unter +5 °C sinken. Bis zur Durchtrocknung vor Frost, zu schneller Austrocknung (direkter Sonneneinstrahlung, Föhn) und nachträglicher Durchfeuchtung (Regen) schützen.
Zubereitung:	RÖFIX SILVERGLOW wird werkseitig in RÖFIX PP 403 MULTI Silikonharzlasur oder in RÖFIX Buntsteinputz eingemischt.
Verarbeitung:	gleichmäßig deckender Auftrag mittels geeigneter Rolle Fassade mit Gerüstschutznetz vor direkter Sonnenbestrahlung und unregelmässiger Windtrocknung schützen.
Gefahrenhinweise:	Detaillierte Sicherheitshinweise erhalten Sie auch aus unseren separaten Sicherheitsdatenblättern. Vor der Anwendung sind diese Sicherheitsdatenblätter durchzulesen.
Lagerung:	Gut verschlossen lagern. Lagerzeit min. 12 Monate.

Technische Daten:

SAP-Artikelnummer	2000155954	2000155955
Art.-Nr.	143206	143207
Verpackungsart		
Menge pro Einheit	15 ltr./EH	4 ltr./EH
Farbe	glitterglänzend	
Untergrund-Temperatur	> 5 °C	

RÖFIX SILVERGLOW

Glitterzusatz Silberglänzend

Allgemeine Hinweise:

Das Produkt haftet mechanisch auf der Oberfläche des gewählten Oberputzes. Aufgrund der Applikationstechnik ist ein leichtes Abrieseln von nicht eingebundenen Partikeln normal. Bei Aufspritzen ist ein gewisser Rückprall nicht zu verhindern.

Mit diesem Merkblatt werden alle früheren Ausgaben ungültig.

Die Angaben dieses technischen Merkblattes entsprechen unseren derzeitigen Kenntnissen und praktischen Anwendungserfahrungen.

Die Angaben wurden sorgfältig und gewissenhaft erstellt, allerdings ohne Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit und ohne Haftung für die weiteren Entscheidungen des Benutzers. Die Angaben für sich alleine begründen kein Rechtsverhältnis oder sonstige Nebenverpflichtungen. Sie befreien den Kunden grundsätzlich nicht, das Produkt auf seine Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck eigenständig zu prüfen.

Unsere Produkte unterliegen, wie alle enthaltenen Rohstoffe, einer kontinuierlichen Überwachung, wodurch eine gleichbleibende Qualität gewährleistet ist.

Unser technischer Beratungsdienst steht Ihnen für Fragen bezüglich Verwendung und Verarbeitung sowie Vorführung unserer Produkte zur Verfügung.

Den aktuellen Stand unserer techn. Merkblätter finden Sie auf unserer Internet-Homepage bzw. können in der nationalen Geschäftsstelle angefordert werden.

Detaillierte Sicherheitshinweise erhalten Sie auch aus unseren separaten Sicherheitsdatenblättern. Vor der Anwendung sind diese Sicherheitsdatenblätter durchzulesen.