



RÖFIX Schilfrägermatte

ökologischer Putzträger

Rechtliche und technische Hinweise: Bei der Verarbeitung unserer Produkte sind die Angaben in unseren technischen Merkblättern zu beachten, sowie die Einhaltung der allgemeinen und jeweiligen spezifischen Ländernormen (UNI, ÖNORM, SIA, etc.) und die Empfehlung der jeweiligen nationalen Fachverbände (z.B.: SMGV, ÖAP; QG-WDS) zu berücksichtigen.

Anwendungsbereiche: Ökologischer Putzträger zur Vorbereitung des Untergrundes für nachfolgende Putz-Applikationen. Halbdichtes Rohrgewebe mit ca. 80 Schilfstengel pro lfm. Ökologischer Putzträger für den Ökobau und die Denkmalpflege. Sinnvoll einsetzbar für Kalk- oder Lehmputze auf nicht oder schlecht saugenden Untergründen an Wand oder Decke.

Materialbasis:

- Schilf
- Bindendraht (rostend)

Eigenschaften:

- Ökologische Herstellung
- Ökologisch empfehlenswert
- Gute Putzhaftung
- PVC-frei

Verarbeitung:




Verarbeitungsbedingungen: Während der Verarbeitungs- und Trocknungsphase darf die Umgebungs- bzw. Untergrundtemperatur nicht unter +5 °C sinken und nicht über +30 °C steigen.

Verarbeitung: Falls der Untergrund für die direkte Aufnahme des Lehmputzes nicht geeignet ist (nicht mineralische, nicht saugende Untergründe), muss eine RÖFIX Schilfrägermatte als Putzträger aufgebracht werden. Als Variante kann auch RÖFIX 675 oder RÖFIX 673 appliziert werden. Lehmputz auf Wandheizungen ist "frisch-in-frisch" in vorgespachtelten RÖFIX Unistar BASIC aufzutragen. Die Montage der Schilfrägermatten kann mit herkömmlichen, rostfreien Dübeln oder Nägeln erfolgen. Es ist darauf zu achten, dass die Schilfrohre waagrecht ausgerichtet sind. Bei der Montage auf Holzuntergründe sind die Schilfrägermatten so zu befestigen, dass die Schilfhalme quer zur Holzrichtung liegen.

Gefahrenhinweise: Einstufung laut Chemikaliengesetz: nicht kennzeichnungspflichtig.

Technische Daten:

SAP-Artikelnummer	2000149233
Art.-Nr.	113725
Verpackungsart	
Einheit pro Palette	1 Stk./EH
Einheit pro Palette (CH)	1 Stk./EH
Menge pro Einheit	10,08 m ² /EH
Länge	560 cm
Breite	180 cm
Verbrauch	0,6 lfm/m ²
Brandverhalten	Entzündlich



RÖFIX Schilfträgermatte

ökologischer Putzträger

Allgemeine Hinweise:

Mit diesem Merkblatt werden alle früheren Ausgaben ungültig.

Die Angaben dieses technischen Merkblattes entsprechen unseren derzeitigen Kenntnissen und praktischen Anwendungserfahrungen.

Die Angaben wurden sorgfältig und gewissenhaft erstellt, allerdings ohne Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit und ohne Haftung für die weiteren Entscheidungen des Benutzers. Die Angaben für sich alleine begründen kein Rechtsverhältnis oder sonstige Nebenverpflichtungen. Sie befreien den Kunden grundsätzlich nicht, das Produkt auf seine Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck eigenständig zu prüfen.

Unsere Produkte unterliegen, wie alle enthaltenen Rohstoffe, einer kontinuierlichen Überwachung, wodurch eine gleichbleibende Qualität gewährleistet ist.

Unser technischer Beratungsdienst steht Ihnen für Fragen bezüglich Verwendung und Verarbeitung sowie Vorführung unserer Produkte zur Verfügung.

Den aktuellen Stand unserer techn. Merkblätter finden Sie auf unserer Internet-Homepage bzw. können in der nationalen Geschäftsstelle angefordert werden.

Detaillierte Sicherheitshinweise erhalten Sie auch aus unseren separaten Sicherheitsdatenblättern. Vor der Anwendung sind diese Sicherheitsdatenblätter durchzulesen.